Aeropack Mural Extensa S

Conjunto Alféa Extensa S y Aéromax VM R290

Aeropack Mural es la solución para espacios reducidos que, además, permite aprovechar al máximo las ventajas de la aerotermia. Gracias a las dos bombas de calor específicas se maximiza el rendimiento tanto en calefacción como en ACS. La solución perfecta para cualquier vivienda.

(D → A⁺⁺⁺)* A+++ 35 °C A++ 55 °C (F → A⁺)** A+ R290 GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS

Características técnicas

Modelo	Código	COP 7/35 Alféa	SCOP Aéromax			Potencia Alféa (kW)	Volumen de acumulación de Aéromax (L)
			2 °C	7 °C	14 °C		
AEROPACK MURAL EXTENSA S 5	527685	4,7	2,70	3,19	3,80	4,5	150
AEROPACK MURAL EXTENSA S 6	527686	4,7	2,70	3,19	3,80	6	150
AEROPACK MURAL EXTENSA S 8	527687	4,4	2,70	3,19	3,80	7,5	150
AEROPACK MURAL EXTENSA S 10	527688	4,5	2,70	3,19	3,80	10	150

Datos calefacción según EN 14825. Datos ACS según EN 16147. Datos certificados HP Keymark.
*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A⁺⁺⁺.
**Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A⁺.

CONTROL A DISTANCIA VÍA COZYTOUCH APP
Cozytouch App es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play.
(más información, pág. 14)

Available on the iPhone App Store · ANDROID APP ON Google play

Durabilidad

- Intercambiador coaxial de doble tubería concéntrica que garantiza la circulación del agua evitando taponamientos
- Interacumulador ACS con vitrificado de alta calidad, sistema ACI Hybrid y resistencia de acero inoxidable

Ahorro energético

- Doble circuito frigorífico que permite trabajar con la máxima eficiencia y de forma simultánea tanto en calefacción como en producción de ACS

Garantía comercial

- 3 años de garantía total en la bomba de calor de calefacción con puesta en marcha incluida

Confort

- Control a distancia mediante Cozytouch App
- Producción de ACS sin interferencias en el proceso de calefacción o climatización que asegura el máximo confort en la vivienda

Facilidad de instalación

- Programa de inicio rápido que permite hacer la puesta en marcha de una manera sencilla e intuitiva
- Sin necesidad de interconexión entre circuitos de calefacción y ACS